

Grenzlehrdorne DIN2245 Express

(Gut + Ausschuss)

Ø 70,001-76,000/0,001mm

Artikelnummer: 1081315ex

EAN / GTIN: 4066918009562

Warentarifnummer: 90318020

Versandart: Paketdienst

Gewicht: 1.8kg



Produktbeschreibung

- DIN 2245 bis Ø 65,000mm (Gut- und Ausschusseite in einer Lehre)
- DIN 2246 / 2247 > Ø 65,000mm (Gut- und Ausschusseite getrennt, Paar)
- ISO Toleranzfelder A-ZC, Qualitäten ≥ 6 , alle Zwischenmaße, alle zahlenmäßige Toleranzen bis einschließlich Toleranzqualität IT6
- Gut- und Ausschusseite, Lehrenstahl gehärtet
- Gutseite mit Abnutzungsaufmaß (Arbeitslehre)

Lieferung einzeln verpackt

1081 2..zm: Reguläre Lieferzeit

1081 3..ex: Express Service, ULTRA schnelle Lieferung

! Bestellhinweis - bitte den exakten Nenndurchmesser eingeben, z.B. Ø 7,58mm oder Ø 20,495mm, sowie die gewünschte Toleranz z.B. H6 oder 0/+0,05mm

! Messflächen + Griffe in Sonderformen, Abnahmelehren und Überlängen im Express-Service nicht möglich.

! TIN und TiCN beschichtete Grenzlehrdorne, Abnahmelehren ohne Abnutzungsaufmaß und Messflächen in Sonderformen auf Anfrage.

Diamant Graphit-Beschichtung für Grenzlehrdorne ab Ø 3mm auf Anfrage. Vorteile: Längere Standzeit, korrosionsbeständig, reibungsarm und verschleißfest. Bei Abnahmelehren ist diese Beschichtung nicht möglich.

Technische Daten

Größe: Ø 70,001-76,000/0,001mm

Artikel-Nr.: 1081315ex

Marke: ULTRA

Expresslieferung: JA

Material: Stahl gehärtet

Nennmaß: Ø 70,001-76,000mm

Stufung: 0,001mm

Gewicht: 1,8kg