

Digital-Wanddickenmessgeräte ULTRA active im Etui
inkl. externem Messkopf und Kalibrierplatte
1,2 ... 225 / 0,1mm IP54

Artikelnummer: 2149905
EAN / GTIN: 4066918088314
Warentarifnummer: 90318080
Versandart: Paketdienst
Gewicht: 0.16kg



Produktbeschreibung

- Schutzart IP54
- LCD Display
- Umschaltung mm / inch
- Prüfkopf mit 1m Kabel
- Genauigkeit: ± 0.5 % des Messwertes
- Ultraschall-Impuls-Echo-Verfahren
- Schallgeschwindigkeit: 500 bis 9000 m/s
- Frequenzbereich 5 MHz, Prüfkopf \varnothing 8mm
- Oberflächentemperatur: $-15^{\circ}\text{C} \dots + 60^{\circ}\text{C}$
- Gehäuse staub- und tropfwassergeschützt
- Datenausgang RS232

Lieferung im Koffer inkl. Sonde, Nullstandard und Batterien

Anwendung:

- Wird u.a. in der Materialdickenmessung eingesetzt, sowie in der Prüfung auf Korrosion von Druckbehältern, chemischen Apparaten, Kesseln, Öltanks, Rohrleitungen etc.

Materialien:

- Jedes harte Material, z.B. Stahl, Gusseisen, Aluminium, Kupfer, Messing, Zink, Glas (Quarz), Polyethylen, PVC, homogene Kunststoffe etc.

Technische Daten

Größe: 1,2 ... 225 / 0,1mm IP54

Artikelnummer: 2149905

Marke: ULTRA

Größe: 120x62x30mm

Gewicht: 0,16kg