Sechskant-Grenzlehrdorne, Toleranzen gemäß DIN EN ISO 23429
Gutseite voll, Ausschussseite vermindert
SW 15,001-20,000/0,001mm

Artikelnummer:	1091106
EAN / GTIN:	4066918010933
Warentarifnummer:	90318020
Versandart:	Paketdienst
Gewicht:	0.2kg

Produktbeschreibung

- Fertigungstoleranzen gemäß DIN EN ISO 23429
- Baumaße gemäß DIN 2245 bis 65,000mm (Gut- und Ausschussseite in einer Lehre)
- Baumaße DIN 2246 / 2247 > 65,000mm (Gut- und Ausschussseite getrennt, Paar)
- Lehrenstahl gehärtet
- ISO Toleranzfelder A-ZC, Qualitäten 6-13, alle Zwischenmaße, alle zahlenmäßige Toleranzen
- Gutseite voll und Ausschussseite vermindert

Lieferung einzeln verpackt

! Kleinere und größere Nennmaße, hartmetallbestückte Messflächen, Qualität 5 und feiner, Messflächen und Griffe in Sonderformen, Abnahmelehren, Überlängen, Vierkant- und Sechskantlehrringe auf Anfrage.

! Bestellhinweis - bitte das exakte Nennmaß eingeben, z.B. 7,58mm oder 20,495mm, sowie die gewünschte Toleranz z.B. H8 oder 0/+0,2mm

Technische Daten

Größe:	SW 15,001-20,000/0,001mm
Artikelnummer:	1091106
Marke:	ULTRA
Material:	Stahl gehärtet
Nennmaß:	SW 15,001-20,000mm
Stufung:	0,001mm
Gewicht:	0,2kg