Grenzlehrdorne DIN2245 Sondermaße (Gut + Ausschuss) Ø 76,001-87,000/0,001mm

Artikelnummer:	1081216zm
EAN / GTIN:	4066918009357
Warentarifnummer:	90318020
Versandart:	Paketdienst
Gewicht:	2.8kg

Produktbeschreibung

- DIN 2245 bis Ø 65,000mm (Gut- und Ausschussseite in einer Lehre)
- DIN 2246 / 2247 > Ø 65,000mm (Gut- und Ausschussseite getrennt, Paar)
- ISO Toleranzfelder A-ZC, Qualitäten >= 6, alle Zwischenmaße, alle zahlenmäßige Toleranzen bis einschließlich Toleranzqualität IT6
- Gut- und Ausschussseite, Lehrenstahl gehärtet
- Gutseite mit Abnutzungsaufmaß (Arbeitslehre)

Lieferung einzeln verpackt

1081 2..zm: Reguläre Lieferzeit
1081 3..ex: Express Service, ULTRA schnelle Lieferung

! Bestellhinweis - bitte den exakten Nenndurchmesser eingeben, z.B. Ø 7,58mm oder Ø 20,495mm, sowie die gewünschte Toleranz z.B. H6 oder 0/+0,05mm

! Messflächen + Griffe in Sonderformen, Abnahmelehren und Überlängen im Express-Service nicht möglich.

! TIN und TICN beschichtete Grenzlehrdorne, Abnahmelehren ohne Abnutzungsaufmaß und Messflächen in Sonderformen auf Anfrage.

Diamant Graphit-Beschichtung für Grenzlehrdorne ab Ø 3mm auf Anfrage. Vorteile: Längere Standzeit, korrosionsbeständig, reibungsarm und verschleißfest. Bei Abnahmelehren ist diese Beschichtung nicht möglich.**

Technische Daten

Größe:	Ø 76,001-87,000/0,001mm
Artikelnummer:	1081216zm
Marke:	ULTRA
Expresslieferung:	NEIN
Material:	Stahl gehärtet
Nennmaß:	Ø 76,001-87,000mm
Stufung:	0,001mm
Gewicht:	2,8kg